

Technical Data Sheet

Neste Polttoöljy kesälaatu

Neste Pro Moottoripolttoöljy kesälaatu
Neste Tempera polttoöljy kesälaatu
Neste Tempera polttoöljy kesälaatu (fossiilinen)

MPÖKL, PÖKL, PÖKLF

1/1/2024

Properties	Unit	Specification		Test Method
		min	max	
Setaaniluku Cetantal Cetane number		51	-	EN 15195 EN 16715 EN ISO 5165
Setaani-indeksi Cetaindex Cetane index		46	-	EN ISO 4264
Thierys, 15 °C Densitet vid 15 °C Density at 15 °C	kg/m ³	820	845	EN ISO 12185 EN ISO 3675
Leimahduspiste Flampunkt Flash point	°C	55.1	-	EN ISO 2719
Viskositeetti, 40 °C Viskositet vid 40 °C Viscosity at 40 °C	mm ² /s	2.000	4.500	EN ISO 3104
Tislaus Distillation Distillation				
Recovered at 250 °C	% (V/V)	-	65	EN ISO 3405 EN ISO 3924
Recovered at 350 °C	% (V/V)	85	-	
Recovered at 95% °C	°C	-	360	
Voitelevuus / HFRR Smörjbarhet / HFRR Lubricity / HFRR	µm	-	460	EN 12156-1
Polyaromaatit Polyaromater Polyaromatics	% (m/m)	-	8.0	EN 12916
Rikki Svavelhalt Sulphur content	mg/kg	-	10.0	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Hiiltojäännös 10 % pohjasta Kokstal av 10 % återstod Carbon residue on 10 % distillation residue	% (m/m)	-	0.30	EN ISO 10370
Tuhka Askhalt Ash content	% (m/m)	-	0.010	EN ISO 6245
Vesi Vatten Water content	mg/kg	-	200	EN ISO 12937
Sedimentti Sediment Total contamination	mg/kg	-	24	EN 12662
Kuparikorroosio 3h/50°C Kopparkorrosion 3h/50°C Copper strip corrosion 3h/50°C	Rating	-	class 1	EN ISO 2160
Hapetuskestävyys Oxidations stabilitet Oxidation stability	g/m ³	-	25	EN ISO 12205
Samepiste Grumlings temperatur Cloud point	°C	-	0* -3**	EN 23015 ASTM D5771 ASTM D5773
Suodatettavuus Filterbarhetstemperatur Cold filter plugging point (CFPP)	°C	-	-5* -8**	EN 116 EN 16329
Väri ja ulkonäkö Färg och utseende Appearance		Punainen, Kirkas, ei kiinteitä epäpuhtauksia Röd, klar och blank Red, Clear and Bright		ASTM D4176-1 ASTM D4176-2
FAME Biodiesel	% (V/V)	Tarkoituksella ei lisätty Ingen avsiktlig tillsats av No intentional adding		

*Tuote DIR-0/-5 jakelussa 1.5. - 31.8.
**Tuote DIR-3/-8 jakelussa 1.9. - 30.4.

Tuote sisältää korroosiotä estävän, voitelevuus- ja sähköjohtavuutta parantavan lisäaineen.

Tuote täyttää Vna:n 1206/2010:n, Vna 815/2004:n ja SFS-EN 590 sekä direktiivin 2009/30/EY vaatimukset.

Spezifikation tulkinassa käytetään ISO 4259:n mukaista menettelyä.

Käyttöturvallisuuden osalta viittaamme Neste Oyj:n julkaisemiin käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä tuotteiden käyttöä koskeviin oppaisiin.

*Produkten DIR-0/-5 distribueras 1.5. - 31.8.
**Produkten DIR-3/-8 distribueras 1.9. - 30.4.

Produkten innehåller additiv, som förhindrar korrosion samt förbättrar konduktivitet och smörjbarhet.

Produkten uppfyller förordningen 1206/2010 och 815/2004 och SFS-EN 590 samt direktiv 2009/30/EG.

Produktspezifikationen tolkas i enlighet med proceduren beskriven i ISO 4259.

Angående skyddsinformation hänvisar vi till skyddsinformationsblad publicerade av Neste Oyj samt till produkternas bruksanvisningar.

*The product DIR-0/-5 will be delivered from 1.5. to 31.8.

**The product DIR-3/-8 from 1.9. to 30.4.

The product contains additive, which prevents corrosion and improves conductivity and lubricity.

The product meets regulation 1206/2010 and 815/2004, SFS-EN 590 and directive 2009/30/EC.

The product will comply with the specification according to the procedures described in ISO 4259.

Concerning safe use of the products, we refer to the Safety Data Sheets and User's Guides published by Neste Oyj.

TIEDUSTELUT
Neste Markkinointi
PL95
00095 Neste OYJ

+358 200 80100

FÖRFRÅGNINGAR
Neste Retail
PB 95
FIN-00095 Neste Oyj, Finland

Telefon +358 200 80100

INQUIRIES
Neste Retail
POB 95
FIN-00095 Neste Oyj, Finland

Telephone +358 20 80100